

Vi er din seriøse SAMARBEJDSPARTNER til Byggeri...

InnerCore Flex Gerigt

Flex Gerigten er en special gerigt med Flex-fer, der gør det muligt at justere gerigten op til 5 mm i tilpasning til murværk. Flex gerigten passer til NIC InnerCore ClipOn Lysning.

Flex Gerigten er lavet så den passer til vores alm. lysningspladers not. 16 x 45/65/75/90/100/120 mm special gerigt med Flex-fer.

Materiale

Flex Gerigten er i MDF, omviklet med papirfolie.

Standardfarve: Hvid RAL9010

Kan også leveres i rå MDF.

Fordele ved InnerCore Flex Gerigt

- ✓ Bedre varmeisolerende materialer
- ✓ Reducering af kuldebroer
- ✓ Lydisolerende
- ✓ Resistens overfor råd og skimmel angreb
- ✓ Intet unødvendigt materialespild
- ✓ Hurtig montering
- ✓ Færdigbehandlet overflade
- ✓ Ensartethed ved levering
- ✓ Kræver kun minimalt værktøj
- ✓ Medvirker til at BR 2020 opfyldes
- ✓ Bedre økonomi
- ✓ Tilfredsstillende resultater

Rengøring og vedligeholdelse

NIC Danmarks gerigter rengøres skånsomt i alm. sæbevand (mildt opvaskemiddel) med en blød, men hårdt opvredet klud. Såfremt gerigterne skamferes eller anden skade skal udbedres, så spartles eller repareres pladerne nemt som andre tilsvarende plader. Ved anden/ny overflade afrenses gerigterne med grundrens, efterfølgende slibes gerigterne med sandpapir (korn 200) inden påføring af ny overflade lak eller maling.

Papirfolie

Papir:	Pre-imprægneret papir
Vægt:	115 - 125 g/m ²
Tykkelse:	0.11 - 0.13 mm
Temperatur stabilitet:	-30 til +110 grader
Lysfølsomhed:	6-7 ift. DIN 54 003 (uld skala)
Modstandsdygtighed:	Kemisk resistent svarende til DIN 68 861 1C, delvist 1B, Rids resistent svarende til DIN 68 861 2F
Struktur:	Glat
Glans:	Glans niveau, plet-glans (ca. 15 til 20 enheder ved 60 grader)
Formaldehyd:	Alle dele overholder E1 bestemmelserne.