

Vi er din seriøse SAMARBEJDSPARTNER til Byggeri...

InnerCore Gerigtsæt til døre

Flex Gerigten er en special dørgerigt med Flex-fer, der gør det muligt at montere gerigten direkte i not i dørkarm og kan nemt justeres, så den tilpasser karmdybden til murtykkelsen. Flex-feren kan limes i dørnøt ved montering, og hermed undgår du synlige sømhuller. Vi kan også levere dørgerigt sæt uden Flex-fer, som kan stiftes på.

Dør gerigtsæt leveres opkappet efter angivne mål, skåret i smig og forboret på bagside med huller til geringsbeslag, som medfølger ved bestilling.

Materiale

Begge typer gerigter er i MDF, omviklet med papirfolie.

Standardfarve: Hvid RAL9010

Kan også leveres i rå MDF.

Fordele ved InnerCore Flex Gerigt

- Intet unødvendigt materialespild
- Hurtig montering
- Færdigbehandlet overflade
- Kræver kun minimalt værktøj
- Medvirker til at BR 2020 opfyldes
- Ingen synlige sømhuller ved Flex gerigt

Rengøring og vedligeholdelse

NIC Danmarks gerigter rengøres skånsomt i alm. sæbevand (mildt opvaskemiddel) med en blød, men hårdt opvredet klud. Såfremt gerigterne skamferes eller anden skade skal udbedres, så spartles eller repareres pladerne nemt som andre tilsvarende plader. Ved anden/ny overflade afrenses gerigterne med grundrens, efterfølgende slibes gerigterne med sandpapir (korn 200) inden påføring af ny overflade lak eller maling.

Papirfolie

Papir:	Pre-imprægneret papir
Vægt:	115 - 125 g/m ²
Tykkelse:	0.11 - 0.13 mm
Temperatur stabilitet:	-30 til +110 grader
Lysfølsomhed:	6-7 ift. DIN 54 003 (uld skala)
Modstandsdygtighed:	Kemisk resistent svarende til DIN 68 861 1C, delvist 1B, Rids resistent svarende til DIN 68 861 2F
Struktur:	Glat
Glans:	Glans niveau, plet-glans (ca. 15 til 20 enheder ved 60 grader)
Formaldehyd:	Alle dele overholder E1 bestemmelserne.