

# InnerCore Basic 45 & Basic 45 PLUS

00020. De fuge forløbet for ret. Lyvej.

Ved bestilling angives indvendige lysningsmål i dybde, bredde og højde.

Leveres som 3- eller 4-sidet InnerCore Basic 45 lysning i 16 mm MDF eller fugtfast MDF lysningsplade. Lysningspladerne vil være afskåret i længder og skåret i smig, de limes sammen inden vores specielt udviklede Basic 45 hjørnesamlinger skubbes ind over. Til Basic 45 PLUS medsendes 4,5 x 50 mm. afdækningslister afskåret i længder og kappet i gering, passende i not på bagside af lysningsplade, 10 mm fra forkant. Husk at fjerne overskydende lim. Vi anbefaler Dana Lim 430, som er hurtigt bindende.

Sættet indeholder:

3 eller 4 tilpassede lysningsplader

2 eller 4 Basic 45 hjørnesamlinger

Evt. notlister

Evt. afdækningslister/gerigter

Standarddybder: 150/200/250/300... -550 mm.

Med standard fer i bagkant 9,6 x min. 25 mm.

Standardfarve: Hvid RAL9010



## Monteringsvejledning

Brug lim eller fugemasse til at montere afdækningsliste i not og mod væg. Når limen er tør, fjernes Basic 45 hjørnesamlinger og der fuges i alle åbne samlinger. Ved 4-sidet lysning følges procedure som nedenfor, dog placeres bundplade og denne nivelleres og klodses op så den ligger stabilt, som det første efter påføring af lim i noter.




Læg lim i not.



Placer sidepladerne i not.



Lim påføres kant/smig.



Placer top plade.



Top- og sideplade samles med Basic 45 hjørnesamlinger



Herefter kan afdækningsliste/gerigt monteres på sider.

*Vi sidder altid klar  
til at hjælpe dig!*

*Ring på telefon  
96 69 10 20*