

# Vi er din seriøse SAMARBEJDSPARTNER til Byggeri...

## InnerCore Basic 45 Lysning

InnerCore Basic 45 system er udviklet efter NIC Danmarks principper, der sikrer dig som håndværker en række fordele, såsom besparelser på opsætning og flot finish.

Vores specielt udviklede Basic 45 hjørnesamlinger og færdigbehandlede overflader gør, at der efter montering ikke er synlige skruer eller sømhuller. Da lysningspladerne er skåret i smig og samles med Basic 45 hjørnesamlinger er opsætningen af disse lysninger ekstrem hurtig. Når limen er tør, fjernes Basic 45 hjørnesamlinger og der fuges i alle åbne samlinger.

Standarddybder: 150/200/250/300... -550 mm.

Standard fer i bagkant 9,6 x min. 25 mm.

Standardfarve: Hvid RAL9010

## Fakta

InnerCore Basic 45 lysninger anvendes til inddækning ved vinduer. Ved bestilling angives indvendige lysningsmål i dybde, bredde og højde og lysningen leveres klar til montage. NIC Denmark tilbyder 3-sidet og 4-sidet InnerCore Basic 45 lysninger i 16 mm lysningsplader i MDF eller Fugtfast MDF, omviklet med papirfolie eller malet. Leveres med Basic 45 hjørnesamlinger, der sikrer en hurtig opsætning og flot hjørnefinish. Pladerne leveres skåret i smig og limes sammen inden hjørnesamlinger skubbes ind over. 4,5 x 50 mm afdækningslister/gerigter passende i langsgående not på bagside af lysningsplade, 10 mm fra forkant, medsendes kappet i gering, ved bestilling af Basic 45 Plus.

## Fordele ved InnerCore Basic 45 og Basic 45 Plus lysninger

- ✓ Medvirker til at BR 2020 opfyldes
- ✓ Intet unødigt materiale spild
- ✓ Hurtig montering
- ✓ Færdigbehandlet overflade
- ✓ Forbedret isoleringsmulighed
- ✓ Ensartethed ved levering
- ✓ Mulighed for lysning og afdækningsliste i ét stykke
- ✓ Kræver kun et minimum af værktøj
- ✓ Mulighed for at medlevere bundplade i laminat
- ✓ Bedre økonomi

## Tilbehør til Basic 45 lysninger



Basic 45 hjørnebeslag



Påsat Basic 45 Hjørnebeslag



Notliste



Afdækningsliste 4,5 mm x 50 mm