

Lysninger i opskummet PVC

Rengøring:

NIC Denmarks lysninger i opskummet PVC rengøres skånsomt i alm. sæbevand (mildt opvaskemiddel) med en blød og hårdt opvredet klud. Hvis dette ikke kan fjerne snavs o.a., kan man forsigtig prøve med Proff Wipes el. lign. tætvævede klude, imprægneret med flydende væske. Kan købes i Tømmerhandel, det er dog vigtigt at sikre at det de må bruges til opskummet PVC-plader. Foretag evt. test på et mindre synligt sted.

Reparation:

Hvis lysningerne skamferes eller anden skade skal udbedres, så spartles eller repareres pladerne nemt som andre tilsvarende plader. Pladerne kan spartles med plastikspartelmasse og males med pvc kompatible laksystemer – f.eks. 1- eller 2 komponent akrylmaling. Spørg altid din leverandør af maling, så du sikrer dig, at spartel og maling kan binde på opskummet PVC.

Ny overflade:

Ved anden/ny overflade afrenses lysningerne. Du kan se tekniske data vedr. vores PVC på vores hjemmeside, under "værd at vide".

Dampspærre Funktion:

PVC Lysningen kan bruges uden montage af Dampspærre, under forudsætning af at alle samlinger/åbninger tættes. Tætning er ikke en del af NIC leverance og ansvar, kun lysningspladernes dampspærre funktion.

Yderligere info:

Vil du vide mere, så kontakt NIC Denmark ApS på tlf. 96 69 10 20 eller send en mail til clipon@nicdenmark.dk
Se også vores monteringsvejledninger på www.nicdenmark.dk.

